

エンジンオイル添加剤

スパイス アップ

SPICE UP

エンジンの
振動や騒音を抑え
燃費の向上を図る

実証データ確認

使用方法

規定量をエンジンオイル給油口に直接投下します。この際給油口内にスプーンなどの異物を落とさないように注意してください。また、火傷やオイルの吹き返しなどに注意してください

特徴

自動車 バス トラック クルーザー 漁船 農機具 発電機等に対応しており、ガソリン車、ハイオク車、軽油車、重油車両にも対応しています。交換時期は通常のオイル交換時に合わせて、新しく粉末（スパイスアップ）を入れることが推奨されています。燃費の向上を図ります。エンジンの振動や騒音を抑えます 原料は鉱石と植物由来のもので、石油加工品やフッ素化合物は使用していません



【内容量】4g
【定価】3,300円

販売 株式会社JUNITジュニット
TEL072-232-8596

■検証結果 大型バス 燃費13.8%UP

◆ドライバーの声

・ドライバーA～D(計：4名)

・登坂走行：特に変化を感じない。 ・エンジンプレーキ：特に変化を感じない。 ・エンジン音：いつもと変わらない ・振動：いつもと変わらない
★リアエンジンということもあり特に変化を感じるドライバーはいなかった。エンジンプレーキについても普通車と仕組みが異なる為、変化を感じなかった。

■燃費検証

・比較検証した結果、10%以上の燃費が向上したことが確認できた。

○投入前：2024年3月4日～2024年3月17日

★投入後：2024年3月18日～2024年3月31日

1ℓあたり走行距離：走行距離：2,150km / 燃料：589.7ℓ = 3.6km

1ℓあたり走行距離：走行距離：2,361km / 燃料：571ℓ = 4.1km

【3月4日～3月17日】

■エンジン添加剤チェック表

▼基準：183645

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
日付	2024/3/4	2024/3/5	2024/3/6	2024/3/7	2024/3/8	2024/3/9	2024/3/10	2024/3/11	2024/3/12	2024/3/13	2024/3/14	2024/3/15	2024/3/16	2024/3/17
走行距離(km)	198	196	192	197	202	191	193	194	197	198	192	201	206	185
給油(ℓ)	111	0	99	0	97	59	0	95	0	93	0	97	49.7	0
登坂走行														
エンジンプレーキ														
エンジン音														
振動														
担当運転手	村竹	村竹	西條	村竹	丸川	西條	丸川	西條	村竹	丸川	丸川	丸川	岡本	村竹
備考	183684	183880	164072	184269	184471	184622	184855	185049	185246	185444	185656	185838	186044	186228

【3月18日～3月31日】

■エンジン添加剤チェック表

▼基準：186389

▼基準：188750

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
日付	2024/3/18	2024/3/19	2024/3/20	2024/3/21	2024/3/22	2024/3/23	2024/3/24	2024/3/25	2024/3/26	2024/3/27	2024/3/28	2024/3/29	2024/3/30	2024/3/31
走行距離(km)	203	192	192	198	202	201	193	198	198	202	193	190	201	190
給油(ℓ)	95	0	103	0	77	75	0	88	0	90	0	91	47	0
登坂走行														
エンジンプレーキ														
エンジン音														
振動														
担当運転手	村竹	丸川	岡本	村竹	村竹	村竹	丸川	岡本	村竹	村竹	丸川	西條	丸川	黒川
備考	186432	186625	186817	187015	187217	187418	187611	187809	188006	188208	188401	188591	188792	188982

■検証結果 ハイエース 燃費15%UP

◆ドライバーの声

・ドライバーA～E(計：5名)

・登坂走行：特に変化を感じない。 ・エンジンプレーキ：特に変化を感じない。 ・エンジン音：いつもより静か ・振動：少ない
★フロントエンジンということもあり、音や振動に改善があったという声が多数あった。

■燃費検証

・比較検証した結果、10%以上の燃費が向上したことが確認できた。

○投入前：2024年3月4日～2024年3月17日

★投入後：2024年3月18日～2024年3月31日

1ℓあたり走行距離：走行距離：1,874km / 燃料：282ℓ = 6.6km

1ℓあたり走行距離：走行距離：1,666km / 燃料：219.4ℓ = 7.6km

【3月4日～3月17日】

■エンジン添加剤チェック表

※空白箇所はノーマント

▼基準：243153

▼基準：245027

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
日付	2024/3/4	2024/3/5	2024/3/6	2024/3/7	2024/3/8	2024/3/9	2024/3/10	2024/3/11	2024/3/12	2024/3/13	2024/3/14	2024/3/15	2024/3/16	2024/3/17
走行距離(km)	46	46	45	45	45	46		37	45	45	45	44	45	
給油(ℓ)	30.1	27.5	24.4	0	38.2	0		46	27.3	0	40.5	0	48	
登坂走行														
エンジンプレーキ														
エンジン音														
振動														
担当運転手	桂木									岡本	岡本	丸川	村竹	
備考	243248				245914						246718		246996	

【3月18日～3月31日】

■エンジン添加剤チェック表

※空白箇所はノーマント

▼基準：245332

▼水曜日データ無し

▼基準：246998

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
日付	2024/3/18	2024/3/19	2024/3/20	2024/3/21	2024/3/22	2024/3/23	2024/3/24	2024/3/25	2024/3/26	2024/3/27	2024/3/28	2024/3/29	2024/3/30	2024/3/31
走行距離(km)	45	44	42	45	45	45		44	46	40	41	45	45	
給油(ℓ)	38.3	0	0	49.1	34	0		0	26.5	0	38	0	33.5	
登坂走行	△	△		△					△	△	△	△	△	
エンジンプレーキ	△	△		△					△	△	△	△	△	
エンジン音	低	低							中	中	中	中	中	
振動	普	普							普	普	普	普	普	
担当運転手	田川	田川	不明	黒川	桂木	今田		今田	黒川	岡本	岡本	丸川	村竹	
備考	245332				245914						246718		246996	

■ 検証結果 大型バス ○ 検証車両：車名/型式：日野/2KG-KR290J4

■ 燃費検証

○ 検証方法：走行距離(km)と、給油(l)の記録を計算し算出。

・ 投入前と投入後を比較検証した結果、10%以上の燃費が向上したことが確認できた。

13.8% UP

○ 投入前：2024年3月4日～2024年3月17日

★ 投入後：2024年3月18日～2024年3月31日

1人あたり走行距離：総走行距離：2,150km / 燃料：589.7ℓ = 3.6km

1人あたり走行距離：総走行距離：2,361km / 燃料：57ℓ = 4.1km

【3月4日～3月17日】

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
日付	2024/3/4	2024/3/5	2024/3/6	2024/3/7	2024/3/8	2024/3/9	2024/3/10	2024/3/11	2024/3/12	2024/3/13	2024/3/14	2024/3/15	2024/3/16	2024/3/17
走行距離(km)	198	196	192	197	202	191	193	194	197	198	192	201	206	185
給油(ℓ)	111	0	99	0	97	59	0	95	0	93	0	97	49.7	0
担当運転手	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報
備考(総走行距離)	183684	183690	184072	184269	184471	184622	184955	185049	185246	185444	185656	185838	186044	186229

【3月18日～3月31日】

曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
日付	2024/3/18	2024/3/19	2024/3/20	2024/3/21	2024/3/22	2024/3/23	2024/3/24	2024/3/25	2024/3/26	2024/3/27	2024/3/28	2024/3/29	2024/3/30	2024/3/31
走行距離(km)	203	192	192	198	202	201	193	198	196	202	193	190	201	190
給油(ℓ)	95	0	103	0	77	75	0	88	0	90	0	91	47	0
担当運転手	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報	※個人情報
備考(総走行距離)	186432	186625	186817	187015	187217	187418	187611	187808	188006	188208	188401	188591	188792	188982

スベイス アップ SPICE UP 取扱説明書

本品はエンジンオイル用添加剤です。内容量：4 グラム、灰色粉体

使用法 以下の規定量をエンジンオイルの給油口に直接投下します
その際、給油口内にスプーンなどの異物を落とさないように注意してください
走行後は、エンジンが十分に冷却されてから、給油口を開けてください
やけどやオイルの吹き返しなどに十分注意してください

規定量 エンジンオイル 1 リットルにつき、0.5 グラムが適量です
次表を参考に、投下量を選択してください

車 種	エンジン排気量 (cc)	標準オイル量 (リットル)	投下規定量 (グラム)
軽自動車	660	3	1.5
普通自動車	～1000	3～4	1.5～2.0
	～2000	4～5	2.0～2.5
	2000+	5～8	2.5～4.0
ディーゼル車	1600～3000+	6～12	3.0～6.0

効 果 燃費の向上を図ります
エンジンの振動や騒音を抑えます

注 意 ●本品はエンジンオイルにのみ使用してください
●燃料タンクなどには入れないでください
●他社製のエンジンオイル添加剤との併用は避けてください
●用法・容量を守ってお使いください
●お子様の手 の届くところには置かないでください
●本品は食べられません
●口や鼻から吸い込まないようにしてく ださい
●湿気を避けるため必ず密閉して保管してください
●衣服や手を汚さないように気を付けてお使いください
●原付・自動二輪やツーサイクルエンジンは使用不可
●オイルキャップをしっかり締める

SPICEUP

【Instructions user's manual】

This product is the additive for engine oil.

【How to use】

Add specified amount into the oil filler

Be careful not to add foreign object (ex. spoon) into the oil filler

and burn because of blow backing of hot oil

【Specified amount】

0.5g /L of engine oil.

【Amount of engine oil information】

small vehicle (< 660cc) : ≐ 3L

normal vehicle : ≐ 4L

diesel vehicle : ≐ 6L

Please choice the additive amount based on these information

Specified amount

Type of vhcile	Engine displacement (cc)	Standard amount of oil (L)	Specified amount of additive (g)
Small	660	3	1.5
Normal	~ 1,000	3 ~ 4	1.5 ~ 2.0
	~ 2,000	4 ~ 5	2.0 ~ 2.5
	2,000 +	5 ~ 8	2.5 ~ 4.0
Diesel	1,600 ~ 3,000 +	6 ~ 12	3.0 ~ 6.0

【Effect】

Improve fuel efficiency , reduce the vibration and sound from the engine

【Warning】

- Do not put this additive besides oil filler
- Do not put this additive into the fuel filler
- Another company's additive cannot be used together.
- Use this additive keeping the usage and specified amount
- Put this additive out of reach of children.
- Do not eat
- Do not inhale this additive through your mouth or nose.
- Keep this additive be sealed up to avoid the humidity.
- Be careful not to get your clothes or hands dirty
- This additive cannot be used for motorbike , 2cycle engine.
- Close the lid of oil filler tightly.